

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy  
**69210 FLEURIEUX**  
 Tel: 04 78 33 39 19  
 Fax: 04 78 33 50 35  
 E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **STEALTH 14 n° F 4649****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **24/07/2023**Constat n° **HYT232051LOC**Numéro interne : **N/A**

[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)  
[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)



**HYTORC®**  
*Hustach*

Régler la pression choisie  
 sur la pompe pour obtenir  
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
 11771Nm il faut régler la  
 pression de la pompe à  
 440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	2139
100	2685
120	3234
140	3762
160	4299
180	4848
200	5372
220	5917
240	6430
260	6948
280	7490
300	8001
320	8549
340	9093
360	9606
380	10148
400	10678
420	11247
440	11771
460	12299
480	12812
500	13338
520	13871
540	14406
560	14956
580	15486
600	16008
620	16544
640	17094
660	17633
680	18242
700	18820

**www.hytorc-services.com**