



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 22** N°**F2204-72**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **20/11/2023**

Constat n° **M4-20K/230525124132-A**

Mise en service le **29/11/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 9568Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	2988
1200	84	3585
1400	98	4183
1600	110	4762
1800	124	5358
2000	138	5953
2200	152	6548
2400	165	7143
2600	179	7774
2800	193	8372
3000	207	8970
3200	220	9568
3400	234	10166
3600	248	10868
3800	262	11471
4000	276	12075
4200	290	12679
4400	303	13283
4600	317	13754
4800	331	14352
5000	345	14950
5200	358	15548
5400	372	16146
5600	386	16902
5800	400	17506
6000	414	18109
6200	427	18713
6400	441	19317
6600	455	19804
6800	468	20404
7000	482	21004
7200	496	21605
7400	510	22205
7600	524	22692
7800	538	23289
8000	552	23886
8200	565	24483
8400	579	25080
8600	593	25681
8800	607	26279
9000	620	26876
9200	634	27473
9400	648	28070
9600	662	28417
9800	676	29009
10000	690	29601

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19