



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 22** N°**F2402-89**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **06/06/2024**

Constat n° **M2-20K-240606075248**

Mise en service le **11/08/2022**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 9669Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	2956
1200	84	3547
1400	98	4139
1600	110	4762
1800	124	5358
2000	138	5953
2200	152	6548
2400	165	7143
2600	179	7856
2800	193	8461
3000	207	9065
3200	220	9669
3400	234	10274
3600	248	10886
3800	262	11491
4000	276	12096
4200	290	12700
4400	303	13305
4600	317	13673
4800	331	14267
5000	345	14862
5200	358	15456
5400	372	16051
5600	386	16864
5800	400	17466
6000	414	18069
6200	427	18671
6400	441	19273
6600	455	19702
6800	468	20299
7000	482	20896
7200	496	21493
7400	510	22090
7600	524	22762
7800	538	23362
8000	552	23961
8200	565	24560
8400	579	25159
8600	593	25805
8800	607	26405
9000	620	27005
9200	634	27605
9400	648	28205
9600	662	28743
9800	676	29342
10000	690	29940

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19