



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2 N°F2323-24**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du 15/09/2023

Constat n° 1-20k-230915111606

Mise en service le 16/10/2023

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 836Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	256
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	419
1800	124	471
2000	138	523
2200	152	576
2400	165	628
2600	179	679
2800	193	732
3000	207	784
3200	220	836
3400	234	888
3600	248	942
3800	262	994
4000	276	1047
4200	290	1099
4400	303	1152
4600	317	1200
4800	331	1252
5000	345	1304
5200	358	1357
5400	372	1409
5600	386	1461
5800	400	1513
6000	414	1565
6200	427	1617
6400	441	1669
6600	455	1716
6800	468	1768
7000	482	1820
7200	496	1872
7400	510	1924
7600	524	1974
7800	538	2025
8000	552	2077
8200	565	2129
8400	579	2181
8600	593	2195
8800	607	2246
9000	620	2297
9200	634	2348
9400	648	2399
9600	662	2458
9800	676	2509
10000	690	2560

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19