



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2 N°F2323-42**

avec cartouche à œil cannelée / Spline Cartridge

Suivant constat de vérification du 18/09/2023

Constat n° 1-20k-230918110601

Mise en service le 16/10/2023

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 836Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	256
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	406
1800	124	456
2000	138	507
2200	152	558
2400	165	609
2600	179	679
2800	193	732
3000	207	784
3200	220	836
3400	234	888
3600	248	937
3800	262	989
4000	276	1041
4200	290	1093
4400	303	1146
4600	317	1193
4800	331	1244
5000	345	1296
5200	358	1348
5400	372	1400
5600	386	1445
5800	400	1497
6000	414	1549
6200	427	1600
6400	441	1652
6600	455	1690
6800	468	1741
7000	482	1793
7200	496	1844
7400	510	1895
7600	524	1945
7800	538	1996
8000	552	2048
8200	565	2099
8400	579	2150
8600	593	2203
8800	607	2254
9000	620	2305
9200	634	2356
9400	648	2408
9600	662	2458
9800	676	2509
10000	690	2560

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19