



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2402-61**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **13/03/2024**

Constat n° **1-20k-240313091036**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 824Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	257
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	410
1800	124	461
2000	138	513
2200	152	564
2400	165	615
2600	179	670
2800	193	721
3000	207	773
3200	220	824
3400	234	876
3600	248	930
3800	262	982
4000	276	1033
4200	290	1085
4400	303	1137
4600	317	1188
4800	331	1239
5000	345	1291
5200	358	1343
5400	372	1394
5600	386	1445
5800	400	1497
6000	414	1549
6200	427	1600
6400	441	1652
6600	455	1700
6800	468	1752
7000	482	1803
7200	496	1855
7400	510	1907
7600	524	1940
7800	538	1991
8000	552	2042
8200	565	2093
8400	579	2144
8600	593	2213
8800	607	2265
9000	620	2316
9200	634	2368
9400	648	2419
9600	662	2468
9800	676	2520
10000	690	2571

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com