



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2402-72**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/03/2024**

Constat n° **1-20k-240312184910**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 827Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	410
1800	124	461
2000	138	513
2200	152	564
2400	165	615
2600	179	672
2800	193	724
3000	207	776
3200	220	827
3400	234	879
3600	248	930
3800	262	982
4000	276	1033
4200	290	1085
4400	303	1137
4600	317	1185
4800	331	1237
5000	345	1288
5200	358	1340
5400	372	1391
5600	386	1443
5800	400	1494
6000	414	1546
6200	427	1597
6400	441	1649
6600	455	1680
6800	468	1731
7000	482	1782
7200	496	1833
7400	510	1884
7600	524	1955
7800	538	2007
8000	552	2058
8200	565	2110
8400	579	2161
8600	593	2185
8800	607	2235
9000	620	2286
9200	634	2337
9400	648	2388
9600	662	2437
9800	676	2488
10000	690	2538

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19