



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2402-87**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/03/2024**

Constat n° **1-20k-240312175853**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 833Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	408
1800	124	459
2000	138	510
2200	152	561
2400	165	612
2600	179	677
2800	193	729
3000	207	781
3200	220	833
3400	234	885
3600	248	935
3800	262	987
4000	276	1039
4200	290	1091
4400	303	1143
4600	317	1195
4800	331	1247
5000	345	1299
5200	358	1351
5400	372	1403
5600	386	1455
5800	400	1507
6000	414	1559
6200	427	1611
6400	441	1663
6600	455	1708
6800	468	1760
7000	482	1812
7200	496	1863
7400	510	1915
7600	524	1955
7800	538	2007
8000	552	2058
8200	565	2110
8400	579	2161
8600	593	2211
8800	607	2262
9000	620	2313
9200	634	2365
9400	648	2416
9600	662	2453
9800	676	2504
10000	690	2555

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com