



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2403-02**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/03/2024**

Constat n° **1-20k-240312100401**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 830Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	255
1200	84	306
1400	98	357
1600	110	412
1800	124	464
2000	138	515
2200	152	567
2400	165	618
2600	179	675
2800	193	726
3000	207	778
3200	220	830
3400	234	882
3600	248	932
3800	262	984
4000	276	1036
4200	290	1088
4400	303	1140
4600	317	1190
4800	331	1242
5000	345	1294
5200	358	1345
5400	372	1397
5600	386	1445
5800	400	1497
6000	414	1549
6200	427	1600
6400	441	1652
6600	455	1703
6800	468	1755
7000	482	1806
7200	496	1858
7400	510	1909
7600	524	1943
7800	538	1994
8000	552	2045
8200	565	2096
8400	579	2147
8600	593	2211
8800	607	2262
9000	620	2313
9200	634	2365
9400	648	2416
9600	662	2463
9800	676	2514
10000	690	2566

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19