



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2403-32**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **12/03/2024**

Constat n° **1-20k-240312182112**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 827Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	257
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	412
1800	124	464
2000	138	515
2200	152	567
2400	165	618
2600	179	672
2800	193	724
3000	207	776
3200	220	827
3400	234	879
3600	248	937
3800	262	989
4000	276	1041
4200	290	1093
4400	303	1146
4600	317	1195
4800	331	1247
5000	345	1299
5200	358	1351
5400	372	1403
5600	386	1448
5800	400	1500
6000	414	1551
6200	427	1603
6400	441	1655
6600	455	1708
6800	468	1760
7000	482	1812
7200	496	1863
7400	510	1915
7600	524	1961
7800	538	2012
8000	552	2064
8200	565	2115
8400	579	2167
8600	593	2218
8800	607	2270
9000	620	2321
9200	634	2373
9400	648	2425
9600	662	2473
9800	676	2525
10000	690	2576

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19