



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2403-42**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **13/03/2024**

Constat n° **1-20k-240313095945**

Mise en service le **28/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 836Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	259
1200	84	310
1400	98	362
1600	110	417
1800	124	469
2000	138	521
2200	152	573
2400	165	625
2600	179	679
2800	193	732
3000	207	784
3200	220	836
3400	234	888
3600	248	940
3800	262	992
4000	276	1044
4200	290	1096
4400	303	1149
4600	317	1195
4800	331	1247
5000	345	1299
5200	358	1351
5400	372	1403
5600	386	1455
5800	400	1507
6000	414	1559
6200	427	1611
6400	441	1663
6600	455	1713
6800	468	1765
7000	482	1817
7200	496	1869
7400	510	1921
7600	524	1963
7800	538	2015
8000	552	2067
8200	565	2118
8400	579	2170
8600	593	2213
8800	607	2265
9000	620	2316
9200	634	2368
9400	648	2419
9600	662	2460
9800	676	2512
10000	690	2563

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19