



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2418-24**

avec cartouche hexagonale

27/06/2024

Constat n° **1-20k-240627095857**

Mise en service le **30/07/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 813Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	257
1200	84	308
1400	98	359
1600	110	410
1800	124	461
2000	138	513
2200	152	564
2400	165	615
2600	179	660
2800	193	711
3000	207	762
3200	220	813
3400	234	864
3600	248	918
3800	262	969
4000	276	1020
4200	290	1071
4400	303	1122
4600	317	1165
4800	331	1216
5000	345	1267
5200	358	1317
5400	372	1368
5600	386	1415
5800	400	1465
6000	414	1516
6200	427	1567
6400	441	1617
6600	455	1703
6800	468	1755
7000	482	1806
7200	496	1858
7400	510	1909
7600	524	1914
7800	538	1965
8000	552	2015
8200	565	2065
8400	579	2116
8600	593	2166
8800	607	2217
9000	620	2267
9200	634	2318
9400	648	2368
9600	662	2413
9800	676	2464
10000	690	2514

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19