



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2419-66**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **13/12/2024**

Constat n° **3-20k-241213085937**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 819Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	248
1200	84	297
1400	98	347
1600	110	408
1800	124	459
2000	138	510
2200	152	561
2400	165	612
2600	179	665
2800	193	716
3000	207	767
3200	220	819
3400	234	870
3600	248	928
3800	262	979
4000	276	1031
4200	290	1082
4400	303	1134
4600	317	1183
4800	331	1234
5000	345	1285
5200	358	1337
5400	372	1388
5600	386	1453
5800	400	1505
6000	414	1557
6200	427	1609
6400	441	1660
6600	455	1700
6800	468	1752
7000	482	1803
7200	496	1855
7400	510	1907
7600	524	1953
7800	538	2004
8000	552	2056
8200	565	2107
8400	579	2158
8600	593	2198
8800	607	2249
9000	620	2300
9200	634	2351
9400	648	2402
9600	662	2453
9800	676	2504
10000	690	2555

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19