



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2442-38**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **03/01/2025**

Constat n° **1-20k-250102092114**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 824Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	408
1800	124	459
2000	138	510
2200	152	561
2400	165	612
2600	179	670
2800	193	721
3000	207	773
3200	220	824
3400	234	876
3600	248	932
3800	262	984
4000	276	1036
4200	290	1088
4400	303	1140
4600	317	1185
4800	331	1237
5000	345	1288
5200	358	1340
5400	372	1391
5600	386	1448
5800	400	1500
6000	414	1551
6200	427	1603
6400	441	1655
6600	455	1700
6800	468	1752
7000	482	1803
7200	496	1855
7400	510	1907
7600	524	1935
7800	538	1986
8000	552	2037
8200	565	2088
8400	579	2139
8600	593	2244
8800	607	2296
9000	620	2349
9200	634	2401
9400	648	2453
9600	662	2455
9800	676	2506
10000	690	2557

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19