



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2442-57**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **03/01/2025**

Constat n° **1-20k-250103091632**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 827Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	410
1800	124	461
2000	138	513
2200	152	564
2400	165	615
2600	179	672
2800	193	724
3000	207	776
3200	220	827
3400	234	879
3600	248	935
3800	262	987
4000	276	1039
4200	290	1091
4400	303	1143
4600	317	1193
4800	331	1244
5000	345	1296
5200	358	1348
5400	372	1400
5600	386	1440
5800	400	1492
6000	414	1543
6200	427	1595
6400	441	1646
6600	455	1693
6800	468	1744
7000	482	1795
7200	496	1847
7400	510	1898
7600	524	1955
7800	538	2007
8000	552	2058
8200	565	2110
8400	579	2161
8600	593	2200
8800	607	2251
9000	620	2302
9200	634	2354
9400	648	2405
9600	662	2476
9800	676	2528
10000	690	2579

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19