



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2442-77**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **02/01/2025**

Constat n° **1-20k-250102130600**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 827Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	255
1200	84	306
1400	98	357
1600	110	417
1800	124	469
2000	138	521
2200	152	573
2400	165	625
2600	179	672
2800	193	724
3000	207	776
3200	220	827
3400	234	879
3600	248	935
3800	262	987
4000	276	1039
4200	290	1091
4400	303	1143
4600	317	1190
4800	331	1242
5000	345	1294
5200	358	1345
5400	372	1397
5600	386	1443
5800	400	1494
6000	414	1546
6200	427	1597
6400	441	1649
6600	455	1695
6800	468	1747
7000	482	1798
7200	496	1849
7400	510	1901
7600	524	1955
7800	538	2007
8000	552	2058
8200	565	2110
8400	579	2161
8600	593	2208
8800	607	2259
9000	620	2311
9200	634	2362
9400	648	2413
9600	662	2447
9800	676	2498
10000	690	2549

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19