



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F2442-85**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **02/01/2025**

Constat n° **1-20k-250102123318**

Mise en service le **12/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 836Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	259
1200	84	310
1400	98	362
1600	110	419
1800	124	471
2000	138	523
2200	152	576
2400	165	628
2600	179	679
2800	193	732
3000	207	784
3200	220	836
3400	234	888
3600	248	942
3800	262	994
4000	276	1047
4200	290	1099
4400	303	1152
4600	317	1195
4800	331	1247
5000	345	1299
5200	358	1351
5400	372	1403
5600	386	1453
5800	400	1505
6000	414	1557
6200	427	1609
6400	441	1660
6600	455	1700
6800	468	1752
7000	482	1803
7200	496	1855
7400	510	1907
7600	524	1961
7800	538	2012
8000	552	2064
8200	565	2115
8400	579	2167
8600	593	2195
8800	607	2246
9000	620	2297
9200	634	2348
9400	648	2399
9600	662	2450
9800	676	2501
10000	690	2552

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19