



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N°**F1419-92**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **28/12/2023**

Constat n° **3-20k-231228125617**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 801Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	246
1200	84	295
1400	98	344
1600	110	397
1800	124	447
2000	138	496
2200	152	546
2400	165	596
2600	179	651
2800	193	701
3000	207	751
3200	220	801
3400	234	851
3600	248	908
3800	262	958
4000	276	1009
4200	290	1059
4400	303	1110
4600	317	1163
4800	331	1213
5000	345	1264
5200	358	1314
5400	372	1365
5600	386	1415
5800	400	1465
6000	414	1516
6200	427	1567
6400	441	1617
6600	455	1672
6800	468	1723
7000	482	1774
7200	496	1824
7400	510	1875
7600	524	1932
7800	538	1983
8000	552	2034
8200	565	2085
8400	579	2136
8600	593	2187
8800	607	2238
9000	620	2289
9200	634	2340
9400	648	2391
9600	662	2442
9800	676	2493
10000	690	2544

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19