



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2423-788**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **27/02/2025**

Constat n° **3-20k-250227090428**

Mise en service le **15/04/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1768Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	544
1200	84	653
1400	98	762
1600	110	879
1800	124	989
2000	138	1098
2200	152	1208
2400	165	1318
2600	179	1436
2800	193	1547
3000	207	1657
3200	220	1768
3400	234	1878
3600	248	1979
3800	262	2089
4000	276	2199
4200	290	2309
4400	303	2419
4600	317	2535
4800	331	2645
5000	345	2755
5200	358	2866
5400	372	2976
5600	386	3083
5800	400	3193
6000	414	3303
6200	427	3413
6400	441	3523
6600	455	3641
6800	468	3752
7000	482	3862
7200	496	3972
7400	510	4083
7600	524	4158
7800	538	4268
8000	552	4377
8200	565	4487
8400	579	4596
8600	593	4696
8800	607	4805
9000	620	4914
9200	634	5023
9400	648	5133
9600	662	5194
9800	676	5302
10000	690	5410

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19