



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **F2533-02**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **16/10/2025**

Constat n° **3-20k-251016135144**

Mise en service le : 31/03/2026

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 813Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	255
1200	84	306
1400	98	357
1600	110	404
1800	124	454
2000	138	504
2200	152	555
2400	165	605
2600	179	660
2800	193	711
3000	207	762
3200	220	813
3400	234	864
3600	248	937
3800	262	989
4000	276	1041
4200	290	1093
4400	303	1146
4600	317	1170
4800	331	1221
5000	345	1272
5200	358	1323
5400	372	1374
5600	386	1430
5800	400	1481
6000	414	1532
6200	427	1583
6400	441	1634
6600	455	1683
6800	468	1734
7000	482	1784
7200	496	1835
7400	510	1886
7600	524	1932
7800	538	1983
8000	552	2034
8200	565	2085
8400	579	2136
8600	593	2187
8800	607	2238
9000	620	2289
9200	634	2340
9400	648	2391
9600	662	2437
9800	676	2488
10000	690	2538

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19