



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **J1346-35**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **22/12/2024**

Constat n° **3-20k-231222090323**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 824Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	408
1800	124	459
2000	138	510
2200	152	561
2400	165	612
2600	179	670
2800	193	721
3000	207	773
3200	220	824
3400	234	876
3600	248	940
3800	262	992
4000	276	1044
4200	290	1096
4400	303	1149
4600	317	1200
4800	331	1252
5000	345	1304
5200	358	1357
5400	372	1409
5600	386	1458
5800	400	1510
6000	414	1562
6200	427	1614
6400	441	1666
6600	455	1708
6800	468	1760
7000	482	1812
7200	496	1863
7400	510	1915
7600	524	1971
7800	538	2023
8000	552	2075
8200	565	2127
8400	579	2178
8600	593	2226
8800	607	2278
9000	620	2330
9200	634	2381
9400	648	2433
9600	662	2484
9800	676	2536
10000	690	2587

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19