



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 2** N° **J1349-45**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **28/12/2024**

Constat n° **3-20k-231228101524**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 822Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	253
1200	84	304
1400	98	354
1600	110	410
1800	124	461
2000	138	513
2200	152	564
2400	165	615
2600	179	668
2800	193	719
3000	207	770
3200	220	822
3400	234	873
3600	248	920
3800	262	971
4000	276	1022
4200	290	1074
4400	303	1125
4600	317	1185
4800	331	1237
5000	345	1288
5200	358	1340
5400	372	1391
5600	386	1440
5800	400	1492
6000	414	1543
6200	427	1595
6400	441	1646
6600	455	1700
6800	468	1752
7000	482	1803
7200	496	1855
7400	510	1907
7600	524	1948
7800	538	1999
8000	552	2050
8200	565	2102
8400	579	2153
8600	593	2203
8800	607	2254
9000	620	2305
9200	634	2356
9400	648	2408
9600	662	2453
9800	676	2504
10000	690	2555

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com