



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2318-74**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **08/01/2024**

Constat n° **3-20K-240108081904**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1768Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	546
1200	84	655
1400	98	764
1600	110	872
1800	124	981
2000	138	1090
2200	152	1199
2400	165	1308
2600	179	1436
2800	193	1547
3000	207	1657
3200	220	1768
3400	234	1878
3600	248	2001
3800	262	2113
4000	276	2224
4200	290	2335
4400	303	2446
4600	317	2537
4800	331	2648
5000	345	2758
5200	358	2868
5400	372	2979
5600	386	3108
5800	400	3219
6000	414	3330
6200	427	3441
6400	441	3552
6600	455	3621
6800	468	3730
7000	482	3840
7200	496	3950
7400	510	4060
7600	524	4184
7800	538	4294
8000	552	4404
8200	565	4514
8400	579	4625
8600	593	4714
8800	607	4824
9000	620	4933
9200	634	5043
9400	648	5152
9600	662	5168
9800	676	5276
10000	690	5383

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19