



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2319-57**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **03/01/2024**

Constat n° **M2-20K-240103105642**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1733Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	548
1200	84	657
1400	98	767
1600	110	883
1800	124	993
2000	138	1104
2200	152	1214
2400	165	1325
2600	179	1408
2800	193	1516
3000	207	1624
3200	220	1733
3400	234	1841
3600	248	1989
3800	262	2100
4000	276	2210
4200	290	2321
4400	303	2431
4600	317	2505
4800	331	2614
5000	345	2723
5200	358	2832
5400	372	2941
5600	386	3106
5800	400	3217
6000	414	3328
6200	427	3439
6400	441	3549
6600	455	3641
6800	468	3752
7000	482	3862
7200	496	3972
7400	510	4083
7600	524	4181
7800	538	4292
8000	552	4402
8200	565	4512
8400	579	4622
8600	593	4750
8800	607	4861
9000	620	4971
9200	634	5082
9400	648	5192
9600	662	5301
9800	676	5411
10000	690	5522

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com