



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2321-16**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **08/01/2024**

Constat n° **3-20K-240108101533**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1753Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	542
1200	84	651
1400	98	759
1600	110	872
1800	124	981
2000	138	1090
2200	152	1199
2400	165	1308
2600	179	1424
2800	193	1534
3000	207	1643
3200	220	1753
3400	234	1863
3600	248	2003
3800	262	2114
4000	276	2225
4200	290	2336
4400	303	2448
4600	317	2520
4800	331	2630
5000	345	2739
5200	358	2849
5400	372	2958
5600	386	3068
5800	400	3177
6000	414	3287
6200	427	3397
6400	441	3506
6600	455	3616
6800	468	3725
7000	482	3835
7200	496	3944
7400	510	4054
7600	524	4158
7800	538	4268
8000	552	4377
8200	565	4487
8400	579	4596
8600	593	4693
8800	607	4802
9000	620	4911
9200	634	5021
9400	648	5130
9600	662	5189
9800	676	5297
10000	690	5405

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com