



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 4** N°**F2321-04**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **08/01/2024**

Constat n° **3-20k-240108101138**

Mise en service le **23/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1768Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	539
1200	84	647
1400	98	754
1600	110	872
1800	124	981
2000	138	1090
2200	152	1199
2400	165	1308
2600	179	1436
2800	193	1547
3000	207	1657
3200	220	1768
3400	234	1878
3600	248	1989
3800	262	2100
4000	276	2210
4200	290	2321
4400	303	2431
4600	317	2537
4800	331	2648
5000	345	2758
5200	358	2868
5400	372	2979
5600	386	3088
5800	400	3198
6000	414	3309
6200	427	3419
6400	441	3529
6600	455	3626
6800	468	3736
7000	482	3846
7200	496	3955
7400	510	4065
7600	524	4169
7800	538	4278
8000	552	4388
8200	565	4498
8400	579	4607
8600	593	4693
8800	607	4802
9000	620	4911
9200	634	5021
9400	648	5130
9600	662	5212
9800	676	5321
10000	690	5429

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19