



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 8** N°**F2301-84**
avec carré de XX

Suivant constat de vérification du **12/07/2023**

Constat n° **3-20k-230712093918**

Mise en service le **26/07/2023**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
3538Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1116
1200	84	1339
1400	98	1562
1600	110	1770
1800	124	1992
2000	138	2213
2200	152	2434
2400	165	2656
2600	179	2875
2800	193	3096
3000	207	3317
3200	220	3538
3400	234	3759
3600	248	3979
3800	262	4200
4000	276	4421
4200	290	4642
4400	303	4863
4600	317	5028
4800	331	5246
5000	345	5465
5200	358	5683
5400	372	5902
5600	386	6131
5800	400	6350
6000	414	6568
6200	427	6787
6400	441	7006
6600	455	7185
6800	468	7403
7000	482	7621
7200	496	7838
7400	510	8056
7600	524	8221
7800	538	8438
8000	552	8654
8200	565	8870
8400	579	9087
8600	593	9290
8800	607	9506
9000	620	9723
9200	634	9939
9400	648	10155
9600	662	10378
9800	676	10594
10000	690	10810

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19