



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 8** N°**F2422-68**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **23/10/2024**

Constat n° **3-20k-2401023135252**

Mise en service le **18/12/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3535Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1085
1200	84	1302
1400	98	1519
1600	110	1744
1800	124	1962
2000	138	2180
2200	152	2398
2400	165	2617
2600	179	2872
2800	193	3093
3000	207	3314
3200	220	3535
3400	234	3756
3600	248	3983
3800	262	4205
4000	276	4426
4200	290	4647
4400	303	4869
4600	317	5102
4800	331	5324
5000	345	5546
5200	358	5768
5400	372	5990
5600	386	6199
5800	400	6420
6000	414	6642
6200	427	6863
6400	441	7084
6600	455	7244
6800	468	7464
7000	482	7683
7200	496	7903
7400	510	8122
7600	524	8376
7800	538	8596
8000	552	8817
8200	565	9037
8400	579	9258
8600	593	9482
8800	607	9703
9000	620	9923
9200	634	10144
9400	648	10364
9600	662	10565
9800	676	10785
10000	690	11005

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com