



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 8** N°**F2314-64**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **04/08/2023**

Constat n° **1-20K-230804094002**

Mise en service le **06/09/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3538Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1116
1200	84	1339
1400	98	1562
1600	110	1768
1800	124	1989
2000	138	2210
2200	152	2431
2400	165	2652
2600	179	2875
2800	193	3096
3000	207	3317
3200	220	3538
3400	234	3759
3600	248	3988
3800	262	4210
4000	276	4431
4200	290	4653
4400	303	4875
4600	317	5092
4800	331	5314
5000	345	5535
5200	358	5757
5400	372	5978
5600	386	6169
5800	400	6389
6000	414	6609
6200	427	6829
6400	441	7050
6600	455	7252
6800	468	7471
7000	482	7691
7200	496	7911
7400	510	8131
7600	524	8317
7800	538	8535
8000	552	8754
8200	565	8973
8400	579	9192
8600	593	9342
8800	607	9559
9000	620	9777
9200	634	9994
9400	648	10211
9600	662	10404
9800	676	10620
10000	690	10837

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19