



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **STEALTH 8** N°**F2316-18**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **19/12/2023**

Constat n° **3-20k-231219114843**

Mise en service le **12/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3500Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1081
1200	84	1297
1400	98	1514
1600	110	1740
1800	124	1958
2000	138	2175
2200	152	2393
2400	165	2610
2600	179	2844
2800	193	3063
3000	207	3282
3200	220	3500
3400	234	3719
3600	248	3915
3800	262	4133
4000	276	4350
4200	290	4568
4400	303	4785
4600	317	4983
4800	331	5199
5000	345	5416
5200	358	5632
5400	372	5849
5600	386	6080
5800	400	6297
6000	414	6514
6200	427	6731
6400	441	6949
6600	455	7188
6800	468	7406
7000	482	7623
7200	496	7841
7400	510	8059
7600	524	8260
7800	538	8477
8000	552	8695
8200	565	8912
8400	579	9129
8600	593	9379
8800	607	9597
9000	620	9815
9200	634	10033
9400	648	10251
9600	662	10456
9800	676	10674
10000	690	10891

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19