



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **VERSA 1**

N° **AM2450-040**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **27/05/2025**

Constat n° **2-20k-250527115433**

Mise en service le : **12/08/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 451Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	139
1200	84	167
1400	98	195
1600	110	223
1800	124	251
2000	138	279
2200	152	307
2400	165	335
2600	179	367
2800	193	395
3000	207	423
3200	220	451
3400	234	479
3600	248	510
3800	262	538
4000	276	567
4200	290	595
4400	303	623
4600	317	654
4800	331	682
5000	345	711
5200	358	739
5400	372	767
5600	386	792
5800	400	821
6000	414	849
6200	427	877
6400	441	905
6600	455	941
6800	468	970
7000	482	998
7200	496	1027
7400	510	1055
7600	524	1082
7800	538	1111
8000	552	1139
8200	565	1168
8400	579	1196
8600	593	1221
8800	607	1249
9000	620	1277
9200	634	1306
9400	648	1334
9600	662	1380
9800	676	1409
10000	690	1437

**HYTORC**  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19