



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **VERSA 1** N°**M2417-023**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **17/06/2024**

Constat n° **M2-20K-240617072950**

Mise en service le **27/05/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 443Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	134
1200	84	161
1400	98	187
1600	110	219
1800	124	247
2000	138	274
2200	152	301
2400	165	329
2600	179	360
2800	193	387
3000	207	415
3200	220	443
3400	234	470
3600	248	508
3800	262	536
4000	276	564
4200	290	592
4400	303	621
4600	317	654
4800	331	682
5000	345	711
5200	358	739
5400	372	767
5600	386	795
5800	400	823
6000	414	852
6200	427	880
6400	441	908
6600	455	941
6800	468	970
7000	482	998
7200	496	1027
7400	510	1055
7600	524	1082
7800	538	1111
8000	552	1139
8200	565	1168
8400	579	1196
8600	593	1226
8800	607	1254
9000	620	1283
9200	634	1311
9400	648	1340
9600	662	1372
9800	676	1401
10000	690	1429

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19