



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **VERSA 2** N°**M2409-018**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **29/05/2024**

Constat n° **3-20k-240529100644**

Mise en service le **13/06/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 761Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	233
1200	84	280
1400	98	327
1600	110	375
1800	124	422
2000	138	469
2200	152	516
2400	165	563
2600	179	618
2800	193	666
3000	207	713
3200	220	761
3400	234	808
3600	248	864
3800	262	912
4000	276	960
4200	290	1008
4400	303	1056
4600	317	1108
4800	331	1156
5000	345	1204
5200	358	1252
5400	372	1300
5600	386	1344
5800	400	1392
6000	414	1440
6200	427	1488
6400	441	1536
6600	455	1593
6800	468	1641
7000	482	1690
7200	496	1738
7400	510	1786
7600	524	1840
7800	538	1888
8000	552	1936
8200	565	1985
8400	579	2033
8600	593	2086
8800	607	2135
9000	620	2183
9200	634	2232
9400	648	2280
9600	662	2333
9800	676	2381
10000	690	2430

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19